



Product Benefits & Features



DoubleBridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura

Con DoubleBridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Òko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- Estetica nera

Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

Non dovrai più aspettare che l'acqua in pentola inizi a bollire. La funzione PowerBoost ti dà un'esplosione di calore istantanea, facendo bollire l'acqua in meno di 90 secondi.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

Product Specification

Codice EAN	7332543797615
Tipologia di piano cottura	ad induzione
Bruciatori SpeedBurner	-
Bruciatore Bridge Burner	-
Bruciatori Fiamma Pura	-
Posizionamento accensione	-
Funzione Booster	Sì
Funzione Stop&Go	-
Contaminuti	Sì
Segnale Acustico	Sì
Spie di calore residuo	Sì
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-
SicurGas	-
Tipologia di controlli	Kite
Installazione	Possibilità di installare anche a filo-top
Estetica piano (Materiale)	Vetro
Estetica manopola	No
Tipologia di gas di serie	-
Tipologia di gas - alternativa	-
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm

Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/180x210mm
Assorbimento massimo (W):	7200
Volume imballo (l)	48.0024
Peso Lordo/Netto (Kg)	12.4/11.64
Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240/400V2N
Dimensioni piano (LxP mm)	580x510
Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x678x600

