



Dahua Technology WizSense IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2 telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 3840 x 2160 Pixel Soffitto

Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto:
WizSense

Codice prodotto: IPC-
HDW3841EM-S-0280B-S2



Nome del prodotto : IPC-
HDW3841EM-S-0280B-S2

Dahua Technology WizSense IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 107°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 56°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distanza di rilevamento: 87,7 m, Distanza di osservazione: 35,1 m, Distanza di riconoscimento: 17,5 m

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Riduzione rumore	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tipo di controllo del guadagno	Auto
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Mascheramento per la privacy	✓
Modalità giorno/notte	✓	Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Range dinamico	120 dB	Velocità di trasmissione	3 kbps - 8192 kbps
Design		Compensazione della retroilluminazione	✓
Fattore di forma *	Torretta	Compensazione highlight (HLC)	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Audio	
Materiale della scocca	Metallo	Formati audio supportati	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Rapporto segnale/rumore (SNR)	56 dB
Macchina fotografica		Microfono incorporato	✓
Angolo di rotazione	360°	Collegamento in rete	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	107°	Collegamento ethernet LAN *	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	56°	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	127°	Protocolli di rete supportati	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Inclinazione	0 - 78°	Wi-Fi *	✗
Panoramica	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp	Numero di utenti	20 utente(i)
Tipo di otturatore	Elettronico	Archiviazione	
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Disco rigido integrato *	✗
Regolazione della velocità dell'otturatore	Auto/Manuale	Letto di schede integrato	✓
Numero di aree di mascheramento della privacy	4	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Sensore d'immagine		Memoria espandibile fino a	256 GB
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	RAM installata	1024 MB
Scansione progressiva	✓	Capacità ROM	128 MB
Tipo sensore *	CMOS	Connettività	
Sistema di lente		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Distanza di rilevamento	87,7 m	Sicurezza	
Distanza di osservazione	35,1 m	Specchio	✓
Distanza di riconoscimento	17,5 m		
Distanza di identificazione	8,8 m		
Numero minimo di aperture	1,4		

Sistema di lente		Gestione energetica	
Lunghezza focale fissa	2,8 mm	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza minima di focus	1,5 m	Consumi	4,3 W
Veduta notturna		Consumo energetico (max)	7,6 W
Visione notturna *	✓	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	4,9 W
Distanza di visione notturna	30 m	Condizioni ambientali	
Tipo LED	IR	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Numero di LED	2	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Video		Dimensioni e peso	
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel	Altezza	93,6 mm
Megapixel totali *	8 MP	Diametro	10,6 cm
Formati di compressione video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso	500 g
	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Peso dell'imballo	770 g
Risoluzioni grafiche supportate		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
Frame rate	30 fps		
Streaming video	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date