



Dahua Technology WizMind IPC-HDW8341X-BV-3D telecamera di sorveglianza Telecamera di sicurezza IP Esterno 2048 x 1536 Pixel Soffitto/muro



Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto: WizMind

Codice prodotto: IPC-HDW8341X-BV-3D

Nome del prodotto : IPC-HDW8341X-BV-3D

Dahua Technology WizMind IPC-HDW8341X-BV-3D. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Materiale della scocca: Metallo. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 79°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 57°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 104°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distanza di rilevamento: 64 m, Distanza di osservazione: 25,6 m, Distanza di riconoscimento: 12,8 m

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Compensazione della retroilluminazione	✓
Posizionamento supportato *	Esterno	Compensazione highlight (HLC)	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Modalità giorno/notte	✓		
Ingresso/uscita allarme	✓		
Certificazione	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Audio	
		Canali di ingresso audio	2 canali
		Sistema audio	1 canali
		Codec voce	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Design		Collegamento in rete	
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Collegamento ethernet LAN *	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Materiale della scocca	Metallo	Standard di rete	IEEE 802.1x
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Protocolli di rete supportati	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour
Codice IK	IK10	Wi-Fi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Numero di utenti	20 utente(i)
		Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Macchina fotografica		Archiviazione	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	79°	Disco rigido integrato *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	57°	Lettore di schede integrato	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	104°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Inclinazione	0 - 70°	Memoria espandibile fino a	256 GB
Bilanciamento del bianco	Auto, Modalità personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno	RAM installata	2048 MB
Tipo di otturatore	Elettronico	Capacità ROM	4000 MB
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s		
Regolazione della velocità dell'otturatore	Auto/Manuale		
Sensore d'immagine		Connettività	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Porte RS-485	1
Scansione progressiva	✓		
Tipo sensore *	CMOS		
Sistema di lente		Sicurezza	
Distanza di rilevamento	64 m	Riconoscimento movimento video	✓
Distanza di osservazione	25,6 m	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento del volto, Intrusione, Anti- scavalcamiento
Distanza di riconoscimento	12,8 m		
Apertura massima	1,6		
Distanza di identificazione	6,4 m	Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC, PoE

Sistema di lente		Gestione energetica	
Lunghezza focale fissa	3,6 mm	Consumi	3,5 W
Distanza minima di focus	1,3 m	Consumo energetico (max)	9,1 W
Veduta notturna		Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	10,6 W
Visione notturna *	✓	Volt CC in uscita	12
Distanza di visione notturna	20 m	Condizioni ambientali	
Tipo LED	IR	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Numero di LED	1	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Video		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Risoluzione massima *	2048 x 1536 Pixel	Requisiti di sistema	
Megapixel totali *	3 MP	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Dimensioni e peso	
Frame rate	30 fps	Larghezza	78 mm
Streaming video	✓	Profondità	204 mm
Riduzione rumore	✓	Altezza	61,5 mm
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Peso	810 g
Tipo di controllo del guadagno	Auto/Manuale	Peso dell'imballo	1,19 kg
Mascheramento per la privacy	✓	Contenuto dell'imballo	
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	numero di telecamere *	1
Velocità di trasmissione	3 kbps - 17664 kbps		



6939554982286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date