



## Dahua Technology Lite IPC-HFW2431S-S-S2 telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza IP Esterno 2688 x 1520 Pixel Soffitto/muro

**Marchio** : Dahua Technology

**Famiglia del prodotto**: Lite

**Codice prodotto**: IPC-HFW2431S-S-S2



**Nome del prodotto** : IPC-HFW2431S-S-S2

Dahua Technology Lite IPC-HFW2431S-S-S2. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Illuminazione min.: 0,008 lx, Angolo di rotazione: 360°, Inclinazione: 0 - 90°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Numero di pixel effettivi (H x V): 2688 x 1520 Pixel. Distanza di visione notturna: 30 m, Tipo LED: IR

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Controllo del bitrate	Velocità di trasmissione costante (CBR), Velocità di trasmissione variabile (VBR)
Posizionamento supportato *	Esterno	Velocità di trasmissione	32 Kbps-6144 Kbps/12 Kbps-6144 Kbps
Tecnologia di connessione *	Cablato	Compensazione della retroilluminazione	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Compensazione highlight (HLC)	✓
Certificazione	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Design		Collegamento in rete	
Fattore di forma *	Capocorda	Collegamento ethernet LAN *	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Colore del prodotto *	Bianco	Standard di rete	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Materiale della scocca	Metallo	Protocolli di rete supportati	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Wi-Fi *	✗
Macchina fotografica		Bluetooth *	✗
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Numero di utenti	20 utente(i)
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Illuminazione min.	0,008 lx	Metodo streaming	Multicast, Unicast
Angolo di rotazione	360°	Archiviazione	
Inclinazione	0 - 90°	Disco rigido integrato *	✗
Panoramica	0 - 360°	Letture di schede integrato	✓
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale, Naturale, Esterno	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Tipo di otturatore	Elettronico	Memoria espandibile fino a	256 GB
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	RAM installata	128 MB
Regolazione della velocità dell'otturatore	Auto/Manuale	Capacità ROM	128 MB
Sensore d'immagine		Connettività	
Numero di sensori	1	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Sicurezza	
Scansione progressiva	✓	Riconoscimento movimento video	✓
Tipo sensore *	CMOS	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Contapersone, Anti- scavalco
Numero di pixel effettivi (H x V)	2688 x 1520 Pixel	Caratteristiche di gestione	
Sistema di lente		Gestione web-based	✓
Numero di lenti *	1	Browser web	✓
Veduta notturna			
Visione notturna *	✓		
Distanza di visione notturna	30 m		
Tipo LED	IR		

Veduta notturna		Caratteristiche di gestione	
Numero di LED	1		Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea
Video		Analisi del comportamento	
Risoluzione massima *	2688 x 1520 Pixel	Gestione energetica	
Megapixel totali *	4 MP	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG	Consumo energetico (max)	5 W
	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Volt CC in uscita	12
Risoluzioni grafiche supportate		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Frame rate	30 fps	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Streaming video	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Riduzione rumore	✓	Requisiti di sistema	
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Tipo di controllo del guadagno	Auto/Manuale	Dimensioni e peso	
Flip&Mirror	✓	Diametro	7 cm
Mascheramento per la privacy	✓	Lunghezza	166,2 mm
		Peso	480 g
		Peso dell'imballo	570 g
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date