



## Isiwi redi ISW-PTBTE4G2MP Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno Soffitto/muro

**Marchio :** Isiwi

**Famiglia del prodotto:** redi

**Codice prodotto:**  
9010-000005

**Nome del prodotto :** ISW-PTBTE4G2MP

1/2.9" CMOS, 2 Mpix, 3.0 mm F 2.0, 4G LTE / 3G GSM, DC 5V 1A, IP65, 158 x 103 x 200 mm, 730 g  
Isiwi redi ISW-PTBTE4G2MP. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Inclinazione: 0 - 120°, Panoramica: 0 - 350°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distanza di visione notturna: 10 m, Tipo LED: IR



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Formati di compressione video	H.264
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Tecnologia di connessione *	Wireless		
Controllo PTZ	✓		
Wide Dynamic Range (WDR)	✓		
Modalità giorno/notte	✓		
Design		Audio	
Fattore di forma *	Sferico	Altoparlanti incorporati	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Microfono incorporato	✓
Colore del prodotto *	Bianco		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65		
Macchina fotografica		Collegamento in rete	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Slot per scheda SIM	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Connessione di rete mobile	✓
Inclinazione	0 - 120°	Generazione di reti mobili	4G
Panoramica	0 - 350°	Standard 4G	LTE
Sensore d'immagine		Archiviazione	
Numero di sensori	1	Disco rigido integrato *	✗
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Letto di schede integrato	✓
Tipo sensore *	CMOS	Tipi schede di memoria	SD
Fotocamera panoramica		Gestione energetica	
Ampia gamma dinamica digitale (DWDR) (fotocamera panoramica)	✓	Tipologia alimentazione *	Batteria, dC
Sistema di lente		Volt CC in uscita	5
Numero di lenti *	1	Ampère CC in uscita	1 A
Veduta notturna		Tecnologia batteria	Ioni di Litio
Visione notturna *	✓	Numero di batterie	1
Distanza di visione notturna	10 m	Tempo di standby	144 giorno(i)
Tipo LED	IR	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	158 mm
		Profondità	103 mm
		Altezza	200 mm
		Peso	730 g
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1

Video		Contenuto dell'imballo	
Megapixel totali *	2 MP	Manuale dell'utente	✓



8052780305709

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date