


StarTech.com HPE J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: J4859C10PKST


Nome del prodotto : HPE J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità



- Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

StarTech.com Modulo Ricetrasmittitore Transceiver SFP in fibra - Compatibile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km /550m - Confezione da 10

StarTech.com HPE J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità. Tipo di ricetrasmittitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 1250 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP. Colore del prodotto: Argento, Materiale della scocca: Alluminio, Tempo medio tra guasti (MTBF): 3092408 h. Consumi: 1 W. Larghezza: 14 mm, Profondità: 57 mm, Altezza: 13 mm. Numero di prodotti inclusi: 10 pz, Larghezza imballo: 182 mm, Profondità imballo: 125 mm



Prestazione		Condizioni ambientali	
Tipo di ricetrasmittitore SFP *	Fibra ottica	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati *	1250 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tipo interfaccia *	SFP	Range di umidità di funzionamento	30 - 75%
Fibra multimodale (MMF) supportata	✓	Dimensioni e peso	
Connettore a fibra ottica	LC	Larghezza	14 mm
Ricetrasmittitore SFP standard	LX	Profondità	57 mm
Distanza massima di trasferimento	10000 m	Altezza	13 mm
Lunghezza d'onda	1310 nm	Peso	171 g
Standard di rete	IEEE 802.3z	Dati su imballaggio	
sistema duplex	Full	Numero di prodotti inclusi	10 pz
Auto MDI/MDI-X	✓	Larghezza imballo	182 mm
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Profondità imballo	125 mm
Caratteristiche		Altezza imballo	37 mm
Colore del prodotto	Argento	Peso dell'imballo	227 g
Materiale della scocca	Alluminio	Dettagli tecnici	
Hot-swap	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	3092408 h	Dati logistici	
Certificazione	CE, FCC, UL	Larghezza scatola principale	355 mm
Gestione energetica		Lunghezza del cartone principale	417 mm
Consumi	1 W	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
		Altezza scatola principale	345 mm
		Quantità per cartone principale	50 pz



0065030865302



065030865302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.