


StarTech.com HP J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: J4859CST

Nome del prodotto : HP J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX



- Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

StarTech.com Modulo Ricetrasmittitore Transceiver SFP in fibra - Compatibile HP J4859C - SM/MM LC con DDM - 10km / 550m - 1000Base-LX

StarTech.com HP J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX. Tipo di ricetrasmittitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 1250 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP. Colore del prodotto: Argento, Tempo medio tra guasti (MTBF): 3092408 h. Consumi: 1 W. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: FCC, UL, CE. Larghezza: 14 mm, Profondità: 57 mm, Altezza: 13 mm



Prestazione		Condizioni ambientali	
Tipo di ricetrasmittitore SFP *	Fibra ottica	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati *	1250 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tipo interfaccia *	SFP	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Fibra multimodale (MMF) supportata	✓	Dimensioni e peso	
Connettore a fibra ottica	LC	Larghezza	14 mm
Distanza massima di trasferimento	10000 m	Profondità	57 mm
Lunghezza d'onda	1310 nm	Altezza	13 mm
Standard di rete	IEEE 802.3z	Peso	16 g
sistema duplex	Full	Contenuto dell'imballo	
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantità per pacco	1 pz
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Dati su imballaggio	
Caratteristiche		Larghezza imballo	118 mm
Colore del prodotto	Argento	Profondità imballo	93 mm
Hot-swap	✓	Altezza imballo	32 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	3092408 h	Peso dell'imballo	45 g
Gestione energetica		Dati logistici	
Consumi	1 W	Larghezza scatola principale	347 mm
Certificati di sicurezza		Lunghezza del cartone principale	412 mm
Certificati di conformità	RoHS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Certificazione	FCC, UL, CE	Altezza scatola principale	355 mm
		Quantità per cartone principale	100 pz



0065030865296



065030865296

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date