


## StarTech.com Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F



**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** J9285BST

**Nome del prodotto :** Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Compatibilità garantita del 100% con HP J9285B
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

StarTech.com Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9285B da 7 m  
StarTech.com Cavo di collegamento diretto Twinax - Compatibile HPE J9285B da 7m 10G - SFP+ a SFP+ - 10GbE SFP+ rame DAC 10 Gbps bassa potenza passivo Mini GBIC/modulo ricetrasmittitore DAC Firepower 1040 2930F. Lunghezza cavo: 7 m, Connettore 1: SFP+, Connettore 2: SFP+



Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Lunghezza cavo *	7 m	Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Connettore 1 *	SFP+	Dimensioni e peso	
Connettore 2 *	SFP+	Peso	401 g
Genere del connettore 1 *	Maschio	Dati su imballaggio	
Genere del connettore 2 *	Maschio	Quantità per pacco	1 pz
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	250 mm
Velocità di trasferimento dati	10000 Mbit/s	Profondità imballo	270 mm
Materiale rivestimento *	Cloruro di polivinile (PVC)	Altezza imballo	25 mm
Plug & Play	✓	Peso dell'imballo	407 g
Certificazione	CE, FCC, REACH	Dati logistici	
Dettagli tecnici		Larghezza scatola principale	255 mm
Certificati di sostenibilità	RoHS	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Certificati di conformità	RoHS	Lunghezza del cartone principale	344 mm
Condizioni ambientali		Altezza scatola principale	295 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C	Quantità per cartone principale	10 pz



0065030874748



065030874748

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.