

KBT1200XE

Famiglia: Cappa
Sottofamiglia: Decorativa murale
Estetica :: Neutra
Design: Piatta a T
Filtraggio: A espulsione
Controllo elettronico
Materiale: Inox
Colore :: Inox
Tipo Inox: Satinato
Codice EAN: 8017709286637
Larghezza cappa: 120 cm



Estetica

Logo: Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi: Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità: 3
Velocità intensiva
Funzione ricambio aria 24 h
Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

Caratteristiche Tecniche

N° di luci: 2
Tipo di Luce: LED
Potenza luce: 1,3 W
Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m³/h
Potenza motore: 230 W
N° di filtri: 4
Filtri antigrasso: Alluminio

Indicatore cambio filtri
Diametro imbocco motore: 150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
Valvola di non ritorno

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	251	48
Velocità 2	345	56
Velocità 3	454	62
Velocità Intensiva	690	72

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC): 54,8 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC): A
Efficienza fluido dinamica (FDE): 30.2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Efficienza di illuminazione (LE): 58,8 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 79,6 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 251 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 454 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 690 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 47 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A)

Assorbimento in stand-by (Ps): 0,23 W
Fattore di aumento del tempo (F): 0.9
Indice di efficienza energetica: 52.1
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 387 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 452 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 161 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 3 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 153 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 72 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 230 W
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

Accessori non inclusi




KITCEKBT

Kit per estensione camino acciaio per modelli KBT* e KBCT* Dimensioni 261,5 * 260 * 830 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm

