

## KBT900XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, A



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709284503 • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Controllo elettronico: Sì

### ESTETICA

Estetica: Universale • Design: Piatta a T • Tipo Inox: Satinato • Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Materiale: Inox

### COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Filtri antigrasso: Alluminio • Potenza luce: 1,3 W • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì • N° di filtri: 3 • N° di luci: 2 • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 730 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 230 W • Tipo di Luce: LED • Diametro imbocco motore: 150 mm • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 480 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 395 m<sup>3</sup>/h • Efficienza fluido dinamica (FDE): 31,2 • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 265 m<sup>3</sup>/h • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 156 lux • Efficienza di consumo annuale (AEC): 54,1 kWh/a • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76,5 % • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 451 Pa • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A) • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 3 W • Classe di efficienza energetica (EEC): A • Fattore di aumento del tempo (F): 0,9 • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 713 m<sup>3</sup>/h • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di illuminazione (LE): 60 lux/W • Indice di efficienza energetica: 52 • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 159 W • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 46 dB(A) • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 62 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Dati nominali di collegamento elettrico: 230 W

## VELOCITÀ 1

Potenza: 138 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 265 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 2

Potenza: 160 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 360 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 3

Potenza: 184 W • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 480 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

## VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 713 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 233 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 520x900x450 • Larghezza: 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 450 mm • Altezza del Prodotto (mm): 520 mm

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

## OPTIONAL

KITFCKBT: Accessori, CappeKITFCKBTR: Accessori, CappeKITCEKBT: Accessori, Cappe

