


## KD100HNE

Cappa, Decorativa murale, Classica, Nero, 100 cm, A+



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709276881 • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 100 cm

### ESTETICA

Estetica: Classica • Design: Trapezio • Tipo Inox: Lucido • Colore: Nero • Materiale: Materiale Verniciato

### COMANDI

Manopole: Classica • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Filtri antigrasso: Inox • Potenza luce: 1 W • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Valvola di non ritorno: Sì • N° di filtri: 3 • N° di luci: 2 • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (Po): 830 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 275 W • Tipo di Luce: LED • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 639 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 394 m<sup>3</sup>/h • Efficienza fluido dinamica (FDE): 35,9 • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 297 m<sup>3</sup>/h • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 166 lux • Efficienza di consumo annuale (AEC): 39,3 kWh/a • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 71,5 % • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 483 Pa • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A) • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Fattore di aumento del tempo (F): 0,7 • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 792 m<sup>3</sup>/h • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di illuminazione (LE): 75,5 lux/W • Indice di efficienza energetica: 40 • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 147 W • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 68 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W

## VELOCITÀ 1

Potenza: 160 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 297 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 2

Potenza: 213 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 431 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 3

Potenza: 240 W • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 639 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

## VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 792 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 272 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 800x1000x540 • Larghezza: 1000 mm • Profondità del prodotto (mm): 540 mm • Altezza del Prodotto (mm): 800 mm

## OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

