

KSED75XE

Famiglia: Cappa
Sottofamiglia: Decorativa murale
Estetica: Neutra
Design: Trapezio
Categoria di larghezza: 70-80 cm
Filtraggio: A espulsione
Materiale: Inox
Colore: Inox
Tipo Inox: Satinato
Codice EAN: 8017709206086
Larghezza cappa: 70 cm



Estetica

Logo: Imbutito

Comandi

Regolazione comandi: Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità: 3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci: 2
Tipo di Luce: LED
Potenza luce: 1 W
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h
Potenza motore: 200 W
N° di filtri: 2
Filtri antigrasso: Alluminio

Diametro imbocco motore: 150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm
Valvola di non ritorno

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	351	53
Velocità 2	420	57
Velocità 3	635	67

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC): 60,2 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC): B
Efficienza fluido dinamica (FDE): 26
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B
Efficienza di illuminazione (LE): 100,2 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A

Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 74,4 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 351 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 635 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 53 dB(A)

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Fattore di aumento del tempo (F): 1.1

Indice di efficienza energetica (EEI): 62

Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 355 m³/h

Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 385 Pa

Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima

efficienza (Wbep): 146 W

Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 221 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 202 W

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone: FLT6

Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi

