

Hisense PL1HE videoproiettore Proiettore a raggio ultra corto 2100 ANSI lumen DLP 2160p (3840x2160) Nero

Marchio : Hisense

Codice prodotto: PL1HE

Nome del prodotto : PL1HE

4K (3840 x 2160), DLP, DMD 0.47", Laser, 2100 lm, 3000:1, HDR10/HLG/HDR10+/Dolby Vision, DVB-T2/T/C/S2/S, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, VIDAA U6, 300 W

Hisense PL1HE. Luminosità proiettore: 2100 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 2160p (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 25000 h. Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160. Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Versione HDMI: 2.0/2.1. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Browser supportati: Odin, Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP



Proiettore		Caratteristiche	
Proiettore intelligente *	✓	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Compatibilità dimensione schermo *	2032 - 3048 mm (80 - 120")	Modalità Hotel	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	2000000:1	Applicazioni Video	Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Luminosità proiettore *	2100 ANSI lumen	Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓
Tecnologia di proiezione *	DLP	Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3
Risoluzione nativa del proiettore *	2160p (3840x2160)	Funzione Televideo	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Periodo di programmazione	7 giorno(i)
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Funziona con Amazon Alexa	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Protezione degli occhi	✓
Dimensione della matrice	1,19 cm (0.47")	Sistema operativo incluso	VIDAA U
Tipo di matrice	DMD	Versione sistema operativo	6
Sorgente luminosa		Multimediale	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	25000 h	Potenza in uscita (RMS)	30 W
Sistema di lente		Numero di altoparlanti incorporati	2
Messa a fuoco *	✗	Sintonizzatore TV integrato	✓
Rapporto di proiezione	0.25	Tipo TV tuner	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Video		Equalizzatore	✓
Full HD *	✓	Formato audio integrato	Dolby Atmos
Compatibilità 3D *	✗	Tecnologie di decodifica audio	Dolby MS12
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Numero di canale logico (LCN)	✓
Connettività		Formati video supportati	3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, TS, VOB, WEBM, WMV
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
Versione HDMI	2.0/2.1		
Quantità porte USB 2.0 *	1		
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1		

Connettività		Multimediale	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Formati audio supportati	AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Porta uscita S/PDIF	✓	Design	
Quantità porte HDMI *	2	Posizionamento di mercato *	Cinema in casa
Porta DVI *	✗	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio ultra corto
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Colore del prodotto *	Nero
Audio Return Channel (ARC)	✓	Installazione	Desktop, TV cabinet
Collegamento in rete		Blocco cavo	✓
Smart TV *	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Collegamento ethernet LAN *	✓	Display	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Display incorporato *	✗
Wi-Fi *	✓	Gestione energetica	
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Alimentazione *	AC
Browser supportati	Odin	Consumi *	300 W
Browser web	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Bluetooth	✓	Tensione di ingresso AC	120 - 240 V
Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP	Processore	
Archiviazione		Processore integrato	✓
Letto di schede integrato *	✗	Modello del processore	MT9900
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Interattivo *	✗	Larghezza	531 mm
Modalità preimpostate	Gioco	Profondità	335 mm
On Screen Display (OSD)	✓	Altezza	120 mm
Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Hindi, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Sloveno, Svedese, Turco	Peso *	8,5 kg
Numero di lingue OSD	26	Larghezza imballo	610 mm
Emissione acustica *	32 dB	Profondità imballo	435 mm
Electronic Programme Guide (EPG)	✓	Altezza imballo	250 mm
Filtro di pettine	3D	Peso dell'imballo	12 kg
Scalabilità verso il 4K	✓	Contenuto dell'imballo	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS, UKCA
		Non contiene	Mercurio
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz



6942147487778

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date