


iiyama ProLite LE4340S-B1 Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") LED 350 cd/m² Full HD Nero 12/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: LE4340S-B1

Nome del prodotto : ProLite LE4340S-B1

iiyama ProLite LE4340S-B1. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 12/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Audio	
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Tecnologia display *	LED	Design	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Orientamento	Orizzontale
Tipologia HD *	Full HD	Colore del prodotto *	Nero
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Panel mounting interface 24/5000	Interfaccia per montaggio a pannello
Tempo di risposta	8 ms		400 x 400, 200 x 200 mm
Rapporto di contrasto	3000:1	Prestazione	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Numero di lingue OSD	9
Colori del display	16,78 milioni di colori	Ore di servizio (ore/giorni)	12/7
Dot Pitch	0,49 x 0,49 mm	Gestione energetica	
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumi *	73 W
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Connettività		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Quantità porte HDMI *	1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	64 kWh
Porta DVI *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte DVI-D	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di USB	1	Dimensioni e peso	
Versione USB	2.0	Larghezza	968 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Profondità	61 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza	559,5 mm
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in RS-232C	1 ✓	Peso	8,7 kg
Audio		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2		

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi AC, DVI, RS-232, VGA

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85285210

Altre caratteristiche

Manuale dell'utente ✓
Guida rapida ✓



4948570114184

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date