

## iiyama LE5540UHS-B1 visualizzatore di messaggi 138,7 cm (54.6") LED 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Android 18/7



**Marchio :** iiyama

**Codice prodotto:** LE5540UHS-B1

**Nome del prodotto :** LE5540UHS-B1

iiyama LE5540UHS-B1. Dimensioni schermo: 138,7 cm (54.6"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	AMVA3	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,47 cm
Dimensioni schermo *	138,7 cm (54.6")	Ampiezza del filetto (laterale)	1,29 cm
Tecnologia display *	LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,29 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	<b>Prestazione</b>	
Luminosità schermo *	350 cd/m <sup>2</sup>	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Numero di lingue OSD	11
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Tempo di risposta	8 ms	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Rapporto di contrasto	4000:1	HDCP	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Colori del display	16,78 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	138 kWh
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Area attiva del display (LxA)	1209,6 x 680,4 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni schermo (cm)	138,68 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	<b>Sistema informatico</b>	
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz	Sistema del computer *	✓
<b>Connettività</b>		Sistema operativo incluso	Android
Quantità porte HDMI *	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Porta DVI *	✓	Larghezza	1239,2 mm
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Profondità	61,7 mm
Porta USB *	✓	Altezza	711,6 mm
Numero di USB	1	Peso	16 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Telecomando portatile	✓
Uscita (L, R) audio	1	Batterie incluse	✓
Ingresso audio per PC	✓	Cavi inclusi	AC, DVI, HDMI, RS-232
Connessione RS232	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Audio</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di altoparlanti incorporati	2	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
<b>Design</b>			
Orientamento	Orizzontale		
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200,400 x 400 mm		

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------

**Altre caratteristiche**

Guida rapida	✓
Porte di ingresso RS-232	1
Porte di uscita RS-232	1
Materiale della scocca	Plastica
Plug & Play	✓



4948570116331

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date