

Samsung QE55T UHD 139,7 cm (55") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 16/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH55QETELGC

Nome del prodotto : QE55T UHD



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED BLU	Utilizzo *	Universale
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tecnologia display *	LED	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	105 W
Luminosità schermo *	300 cd/m ²	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Touch screen *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	105 kWh
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta	8 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di contrasto	4000:1	Dissipazione del calore	525,1 BTU/h
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Sistema informatico	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema del computer *	✓
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Processore integrato *	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	Frequenza del processore	1,7 GHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Numero di core del processore	4
Connettività		RAM installata	2 GB
Quantità porte HDMI *	2	Capacità memoria interna	8 GB
Porta DVI *	✗	Sistema operativo incluso	Tizen 4.0
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di USB	1	Larghezza	1230,5 mm
Versione USB	2.0	Profondità	59,9 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	707,2 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) RS-232C	1 ✓	Peso	14,1 kg
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1386 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	Profondità imballo	158 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Altezza imballo	843 mm
Design		Peso dell'imballo	19,3 kg
Posizionamento supportato *	Interno		
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		

Design		Condizioni ambientali	
Panel mounting interface 24/5000		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85285210	



8806090505195

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date