

## Samsung VM55-R Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") IPS 500 cd/m<sup>2</sup> Nero 24/7

**Marchio :** Samsung

**Codice prodotto:** LH55VMBRBGBXEN

**Nome del prodotto :** VM55-R

Samsung VM55-R. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



<b>Display</b>		<b>Design</b>	
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	<b>Prestazione</b>	
Luminosità schermo *	500 cd/m <sup>2</sup>	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	HDCP	✓
Rapporto di contrasto	1100:1	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
Dot Pitch	0,63 x 0,63 mm	versione HDCP	2.2
Area attiva del display (LxA)	1209,6 x 680,3 mm	<b>Gestione energetica</b>	
Saturazione del colore	72%	Consumi *	165 W
Percentuale di offuscamento	28%	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
<b>Connettività</b>		Consumo energetico (max)	270 W
Quantità porte HDMI *	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Versione HDMI	2.0	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità DisplayPorts *	1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Porta USB *	✓	Larghezza	1211 mm
Numero di USB	1	Profondità	69,9 mm
Versione USB	2.0	Altezza	681,7 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso	16,8 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Ingressi audio (L,R)	1	Larghezza imballo	1414 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità imballo	257 mm
RS-232C	✓	Altezza imballo	844 mm
<b>Audio</b>		Peso dell'imballo	25,1 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Numero di altoparlanti incorporati	1	Telecomando portatile	✓
<b>Design</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Orientamento	Orizzontale/Verticale	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Colore del prodotto *	Nero	Certificazione	Safety 60950-1
Montaggio standard VESA *	✓		



8806094282900

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.