

Samsung QH98C Pannello piatto per segnaletica digitale 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero Tizen 7.0 24/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH98QHCEBGCXEN

Nome del prodotto : QH98C



Samsung QH98C. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,49 m (98"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                                          | Design                                  |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Tipo di pannello                                               | VA                                       | Colore del prodotto *                   | Nero         |
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 2,49 m (98")                             | Montaggio standard VESA *               | ✓            |
| Tecnologia display *                                           | LCD                                      | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Risoluzione del display *                                      | 3840 x 2160 Pixel                        | Interfaccia per montaggio a pannello    | 600 x 400 mm |
| Luminosità schermo *                                           | 700 cd/m²                                | Prestazione                             |              |
| Tipologia HD *                                                 | 4K Ultra HD                              | Utilizzo *                              | Universale   |
| Touch screen *                                                 | ✗                                        | Ore di servizio (ore/giorni)            | 24/7         |
| Tempo di risposta                                              | 8 ms                                     | Gestione energetica                     |              |
| Rapporto di contrasto                                          | 5500:1                                   | Consumi *                               | 517 W        |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega                           | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W        |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                                     | Tensione di ingresso AC                 | 100-240 V    |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                                     | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz     |
| Dot Pitch                                                      | 0,562 x 0,562 mm                         | Sistema informatico                     |              |
| Saturazione del colore                                         | 25%                                      | RAM installata                          | 16 GB        |
| Range di scansione orizzontale                                 | 30 - 81 kHz                              | Sistema operativo incluso               | Tizen 7.0    |
| Intervallo di scansione verticale                              | 48 - 75 Hz                               | Dimensioni e peso                       |              |
| Connettività                                                   |                                          | Ampiezza del display                    | 2193,2 mm    |
| Quantità porte HDMI *                                          | 3                                        | profondità display                      | 48,1 mm      |
| Versione HDMI                                                  | 2.0                                      | altezza display                         | 1248,8 mm    |
| Quantità DisplayPorts *                                        | 1                                        | peso display                            | 56,3 kg      |
| DisplayPorts in                                                | 1                                        | Dati su imballaggio                     |              |
| versione DisplayPort                                           | 1.2                                      | Larghezza imballo                       | 2370 mm      |
| Porta USB *                                                    | ✓                                        | Profondità imballo                      | 230 mm       |
| Numero di USB                                                  | 2                                        | Altezza imballo                         | 1395 mm      |
| Collegamento ethernet LAN *                                    | ✓                                        | Peso dell'imballo                       | 77,2 kg      |
| Wi-Fi *                                                        | ✓                                        | Condizioni ambientali                   |              |
| Connessione RS232                                              | ✓                                        | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C    |
| Remote (IR) input                                              | 1                                        | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%     |
| Design                                                         |                                          | Altre caratteristiche                   |              |
| Design del prodotto *                                          | Pannello piatto per segnaletica digitale | Uscita audio                            | 1            |
| Posizionamento supportato *                                    | Interno                                  | Bluetooth                               | ✓            |

| Altre caratteristiche    |   |
|--------------------------|---|
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Porte di uscita RS-232   | 1 |
| Porte di ingresso RJ-45  | 1 |



8806095638539

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.