







Cottura ventilata: riscalda il forno in modo uniforme

Con la cottura ventilata, la ventola distribuisce uniformemente il calore all'interno del forno. Il risultato è una cottura più omogenea e affidabile.

Product Benefits & Features



Cottura ventilata – diffonde il calore in modo uniforme

Con la cottura ventilata, la ventola distribuisce uniformemente il calore nella parte superiore e inferiore della cavità del forno, per ottenere risultati più omogenei.



Accendi. Cuoci. Servi. Cottura rapida con il gas Risultati rapidi con una cucina a libera installazione con piano a gas. Offre un piano a gas potente e reattivo, così passerai meno tempo ad aspettare e potrai dedicarti a perfezionare i sapori.



Leccarda nera smaltata: resistente e facile da pulire

La leccarda nera smaltata è fatta con il materiale migliore per la cottura in forno. Robusta, durevole e facile da pulire, semplifica la cottura.



Una porta in vetro facile da tenere pulita

Il vetro della porta del forno è facile da pulire. Potrai completamente rimuovere la porta e il vetro, per pulire il tutto in modo rapido.

Il forno più facile e comodo da pulire!

I supporti rimovibili consentono più che mai una pulizia completa del forno, persino negli angoli più difficili, in meno tempo e con meno sforzo.



LKK620010W

Product Specification	
PNC	943 005 580
EAN	7333394023298
Classe di efficienza energetica - Forno principale	А
Volume utile vano forno (It)	57
Potenza massima assorbita (W)	1846.1
Temperatura massima (°C)	50°C-250°C
Vassoi	1 lamiera dolci, 1 leccarda
Griglie incluse	1 griglia
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	4000W/121mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	1000W/54mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2000W/70mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000W/70mm
Funzioni cottura	Cottura tradizionale, Cottura ventilata, Grill, Light cooking
Fittings inclusi	Anti tilt wall bracket

Indice di efficienza energetica EEI - Forno principale	94.9
Consumo di energia con un carico standard, in modalità tradizionale, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.84
Consumo di energia con un carico standard, in modalità ventola forzata, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.75
Numero di cavità	1
Tipologia Manopole Forno	Manopole frontali
Tipologia controlli - piano	frontali;Push to Turn
N° registro EPREL	2088371
Altezza alla piastra (mm)	855
Altezza (mm)	889
Altezza massima	1437
Larghezza (mm.)	600
Profondità (mm)	600
Altezza imballo (mm)	940
Larghezza imballo (mm)	665
Profondità imballo (mm)	710
Peso lordo (kg)	45
Peso netto (kg)	41
Colore	Bianco
Accessori opzionali	No



