

Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz

Product ID: MDP2HDMM3MB



Questo cavo adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI® da 3 m consente il collegamento da un computer laptop MacBook, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP a un display o a un proiettore HDMI. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con la tecnologia Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt.

Eccellente qualità delle immagini

Questo cavo adattatore è compatibile con display e sorgenti video HDMI 4K, per un'eccellente qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI.

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e cavi video separati.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 3 m, questo cavo adattatore offre un collegamento diretto per eliminare adattatori e cavi in eccesso, ottenendo un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni a distanza maggiore o minore offriamo anche un cavo di 1 metro da mDP a HDMI (MDP2HDMM1MB), un cavo di 2 metri da mDP a HDMI (MDP2HDMM2MB), e un cavo di 5 metri da MDP a HDMI (MDP2HDMM5MB) per scegliere la lunghezza del cavo adatta a ciascuna installazione.

MDP2HDMM3MB è coperto dalla garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 3 m
- Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
- Consente di collegare una sorgente video mDP a un display HDMI 4K

Features

- Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
- Consente di ridurre l'ingombro con questo cavo adattatore da 3 m
- Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi
- Supporta HDMI 4K a 30 Hz
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	Mini-DisplayPort
	Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Lunghezza max cavo	118.1 in [3000 mm]
	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
	Connettore/i	Connettore A
Connettore B		1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10%-85%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0 in [0 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0 in [0 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.9 ft [3 m]
	Peso prodotto	3.4 oz [95.5 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.8 in [22.4 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [126 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo mDP a HDMI
-----------------------------------	--------------------------	---------------------

Product appearance and specifications are subject to change without notice.