

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm – mDP a VGA 1920x1200 - Nero

Product ID: MDP2VGAMM3B



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGAMM3B, consente di collegare direttamente un computer desktop o laptop con tecnologia Mini DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA vicino, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi e senza il disordine creato da cavi in eccesso. L'adattatore è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® con tecnologia mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

MDP2VGAMM3B è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Features

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	ID chipset	Analogix - 9832
	Ingresso AV	DisplayPort
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	VGA
Prestazioni	Lunghezza max cavo	3 ft [0.9 m]
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
	Lunghezza cavo	3 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	36.6 in [93 cm]
	Peso prodotto	2.6 oz [72.5 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.8 in [22.3 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort® a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.