



Acer X1328WKi videoproiettore 4500 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Nero

Marchio : Acer

Codice prodotto: MR.JW411.001

Nome del prodotto : X1328WKi



Acer X1328WKi. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Potenza della lampada: 220 W, Quantità lampade: 1 lampada(e). Lunghezza focale: 21.85 - 24 mm, Zoom digitale: 2x, Zoom ottico: 1,1x. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1200 (WUXGA). Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore, Sistema operativo compatibile: Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC

Proiettore		Video	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:10, 16:9	Full HD *	✓
Compatibilità dimensione schermo *	685,8 - 7620 mm (27 - 300")	Compatibilità 3D *	✓
Proiezione a distanza oggettiva	1 - 10 m	Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1200 (WUXGA)
Luminosità proiettore *	4500 ANSI lumen	Connettività	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Ingressi audio (L,R) *	1
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	Uscita (L, R) audio	1
Rapporto di contrasto *	20000:1	Collegamento in rete	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Wi-Fi *	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Miracast	✓
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Caratteristiche	
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Interattivo *	✗
Sincronizzazione orizzontale (max)	100 kHz	Modalità di proiezione	Soffitto, Frontale, Posteriore
Sincronizzazione verticale (min)	0,024 kHz	Sistema operativo compatibile	Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC
Sincronizzazione verticale (max)	0,12 kHz	Multimediale	
Sorgente luminosa		Altoparlanti incorporati *	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Potenza in uscita (RMS)	3 W
Potenza della lampada	220 W	Numero di altoparlanti incorporati	1
Quantità lampade	1 lampada(e)	Design	
Sistema di lente		Posizionamento di mercato *	Cinema in casa
Lunghezza focale	21.85 - 24 mm	Colore del prodotto *	Nero
Zoom digitale	2x	Gestione energetica	
Zoom ottico	1,1x	Alimentazione *	AC
Video		Consumi *	265 W
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Tensione di ingresso AC	120 - 230 V
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	313 mm
		Profondità	240 mm
		Altezza	113,7 mm
		Peso *	2,75 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Occhiali 3D inclusi	✓



4711121138348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date