

NETGEAR MS510TXM switch di rete Gestito L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio, Blu

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: MS510TXM

Nome del prodotto : MS510TXM

NETGEAR MS510TXM. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 140 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzione IGMP snooping	✓
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSL/TLS
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestione web-based	✓	Funzioni Multicast	
Gestito in Cloud	✓	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c, SNMP v3
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Design	
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Montaggio rack *	✓
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Grigio, Blu
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Indicatori LED	Attività, Potenza, Velocità
Supporto 10G *	✓	Prestazione	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T	Processore integrato	✓
Mirroring della porta	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Full duplex	✓	RAM installata	256 MB
Supporto controllo flusso	✓	Memoria flash	64 MB
Raggruppamento link	✓	Gestione energetica	
Controllo Broadcast storm	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	256	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Capacità di commutazione *	140 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Frame Jumbo	10000	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server	Larghezza	330 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	206 mm
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	100	Altezza	43 mm



0606449152364



606449152364

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.