

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Gestito L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: MS510TXUP-100EUS

Nome del prodotto : 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP)

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP). Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 140 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di ventole	3 ventola(e)
Livello del commutatore	L2+	Prestazione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Processore integrato	✓
Gestione web-based	✓	Frequenza del processore	1000 MHz
Gestito in Cloud	✓	RAM installata	256 MB
Registro evento di sistema	✓	Memoria flash	64 MB
Connettività		Emissione acustica	33 dB
Quantità di porte RJ-45 *	8	Firmware aggiornabile	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1059519 h
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Consumo energetico (max)	380 W
Supporto 10G *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Mirroring della porta	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	295 W
Numero di VLA	256	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	140 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Numero di code	8	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Frame Jumbo	10000	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Dissipazione del calore	1294,5888 BTU/h
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 snooping	Larghezza	330 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	206 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	43 mm
Protezione della password	✓	Peso	2,51 kg
Algoritmi di pianificazione di coda	WRR+SP	Dati su imballaggio	
Funzioni Multicast		Cavi inclusi	AC
Supporto multicast	✓	Griglie	✓
Numero di gruppi multicast filtrati	256	Guida utente	✓

Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Colore del prodotto	Grigio		
Indicatori LED	Attività, Ventola estrattore fumi, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità		



(01)10606449152392

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date