

## StarTech.com Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** NETRS232

**Nome del prodotto :** Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN

StarTech.com Convertitore Seriale / Ethernet IP a RS232 a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN

StarTech.com Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN. Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1,2 A. Protocolli di rete supportati: VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Potenza. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemi operativi server supportati: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows...



### Dettagli tecnici

Porte seriali *	1
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Protezione contro le sovratensioni	15 kV
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Baud rate	230,4 Kbit/s
Auto MDI/MDI-X	✓
Bit dei dati	5, 6, 7, 8
Tipo di controllo di flusso	No, RTS/CTS
Parity bit	Even, Mark, No, Dispari, Spazio
Punte di arresto	1, 1.5, 2
Gestione da remoto	✓
Certificazione	CE, FCC, TAA, PSE, REACH

### Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	✗
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)

### Gestione energetica

Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1,2 A
Tipo di presa	Tipo H
Tipi di prese compatibili	AU, EU, UK, US
Corrente d'ingresso	0.5 A

### Protocolli

Protocolli di rete supportati	VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet
-------------------------------	---

Indicazione		Software
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Indicatore (LED) alimentazione	✓	
LED Link/Act	✓	
	Sistema operativo Windows supportato	
	Sistema operativo Linux supportato	✓
	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Dimensioni e peso		
Peso		68 g
Dimensioni (LxPxA)		55 x 95 x 22 mm
Larghezza imballo		159 mm
Profondità imballo		175 mm
Altezza imballo		76 mm
Peso dell'imballo		444 g
Condizioni ambientali		
Intervallo temperatura di funzionamento		0 - 60 °C
Intervallo di temperatura		-10 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento		0 - 90%
Design		
Colore del prodotto		Nero
Materiale della scocca		Plastica
Contenuto dell'imballo		
Adattatore AC/DC		✓
Dati logistici		
Quantità per cartone principale		12 pz
Lunghezza del cartone principale		394 mm
Larghezza scatola principale		330 mm
Altezza scatola principale		271 mm

## Sostenibilità

Certificati di sostenibilità

RoHS



0065030857161



065030857161



4058829137854

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.