



NGM-HH-2668D
CTU 4492pz




NGM-EC9002-GS
CTU 2063pz


 **Potenza** 2200W


 **Dimensioni** Ferro 23,3x10,3x1,3cm
Base 27x15,2x15,5cm


 **Capacità serbatoio d'acqua** 0,6L

 **Output vapore** 30-45 g/min

 **Pressione della pompa elettrica** 4,0 bar

 **Funzioni** Stiratura a secco, stiratura a vapore forte e continua, vapore verticale, controllo del vapore e messa in sicurezza

 **Altre caratteristiche** Indicatore luminoso di alimentazione
Pronto all'uso in 2-3 min
Piastra antiaderente in ceramica
Antiscivolo con pulsante vapore On/ Off
Controllo della temperatura regolabile con termostato
Protezione da surriscaldamento
Pompa elettrica
Serbatoio d'acqua estraibile


 **Potenza** 2000-2400W


 **Dimensioni** Ferro 28x12,2x13,5cm
Base 37,5x20,8x22cm

 **Capacità serbatoio d'acqua** 1,2L

 **Output vapore** 100 g/min
funzione turbo 160 g/min

 **Pressione della pompa elettrica** 6,0 bar

 **Lunghezza** Cavo elettrico 1,65m
Tubo vapore 1,40m

 **Altre caratteristiche** Indicatore luminoso di alimentazione
Piastra antiaderente in Teflon
Controllo della temperatura regolabile
Vapore continuo
Funzione di auto-pulizia
Serbatoio d'acqua estraibile
Possibilità di riempire il serbatoio dell'acqua durante il funzionamento dell'unità (rimuovere il serbatoio per effettuare il riempimento d'acqua)
Vano avvolgicavo