

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner


NEW




Pannello di controllo digitale, tasti touch, display a LED
Digital control panel, touch keys, LED display



Anello LED multicolor con colorazione cangiante in relazione alla modalità di funzionamento
Multicolor LED ring with iridescent color in relation to the operating mode



Pratiche maniglie laterali integrate e comodo avvolgicavo posteriore
Hidden handles and practical side rear cable reels



Dimensioni
Dimensions

ARGO NIKKO

398400023

ARGO NIKKO è apprezzato per le sue dimensioni contenute e sorprende per le ottime prestazioni, garantite dalla presenza di funzionalità evolute, facili da gestire. Comodo e maneggevole si sposta facilmente da un locale all'altro sulle ruote multi direzionali, con l'aiuto delle pratiche maniglie laterali integrate.

ARGO NIKKO is appreciated for its small size and amazes for the excellent performance, guaranteed by the presence of advanced, but user-friendly features. Comfortable and easy to handle, it can be easily moved from one room to another with its multi-directional wheels, using the integrated side handles.



ACCATTIVANTE, COMPATTO, TECNOLOGICO

- > Finitura matt, bianco puro, con dettagli in contrasto
- > Tasti touch, display a LED
- > Anello LED multicolor che si colora in funzione della modalità: Blu (raffr.) - Bianco (deum.) - Verde (ventil.) - Rosso (allarme tanica piena)
- > Telecomando con ampio display LCD
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Alette mandata verticali oscillanti in automatico; orizzontali regolabili manualmente
- > Funzione "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
- > Funzione "Sleep"; Funzione "Blocco bambino"
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in Deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali integrate
- > Comodo avvolgicavo
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

ATTRACTIVE, COMPACT, TECHNOLOGICAL

- > Matt finish, pure white, with contrasting details
- > Touch keys, LED display
- > Multicolor LED ring changing colour according to selected mode: Blue (cooling) - White (dehum.) - Green (fan) - Red (full tank alarm)
- > Remote control with large LCD display
- > Functions: Cooling, Ventilation and Dehumidification
- > Automatic oscillating vertical air louvers; manually adjustable horizontal louvers
- > "Auto" function: it automatically selects the mode based on the set temperature
- > "Sleep" function; "Child lock" function
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and hidden handles
- > Convenient rear cord reel
- > Exhaust hose, window adapter and Kit for fixed window installation included

EAN 8013557700226

MODELLO/MODEL	ARGO NIKKO	
		Freddo/Cooling
Capacità massima in Freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Capacità nominale in Freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,05
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,61
Portata d'aria / Air flowrate	m³/h	250
Deumidificazione/ Dehumidification	l/24h	20
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	54-58
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,785
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,4
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO ₂ eq.	3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,130/0,00039
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	20,3
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	696/369/330

* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.