

ZYXEL

## Zyxel NWA50AX 1775 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** Zyxel

**Codice prodotto:** NWA50AX-EU0102F

**Nome del prodotto :** NWA50AX

Zyxel NWA50AX. Velocità massima di trasferimento dati: 1775 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Corrente d'ingresso: 0.3 A. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Paese di origine: Cina. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi



Caratteristiche		Design	
2.4 GHz *	✓	Installazione *	Soffitto, Parete
5 GHz *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati *	1775 Mbit/s	Paese di origine	Cina
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	575 Mbit/s	<b>Antenna</b>	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1200 Mbit/s	Tipo di antenna *	Interno
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	<b>Dimensioni e peso</b>	
MIMO	✓	Larghezza	140 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Profondità	140 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Altezza	37,5 mm
Roaming veloce	✓	Peso	290 g
VLAN support	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Direzione della banda	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
<b>Sicurezza</b>		Adattatore AC/DC	✓
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3	Kit di montaggio	✓
Filtri MAC address	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
<b>Connettività</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
<b>Gestione energetica</b>		Umidità	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	<b>Dati logistici</b>	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Larghezza scatola principale	315 mm
Corrente d'ingresso	0.3 A	Lunghezza del cartone principale	483 mm
Voltaggio di uscita	12 V	Altezza scatola principale	332 mm
		Peso del cartone principale	13 kg
		Quantità per cartone principale	20 pz

## Gestione energetica

Corrente d'uscita 1,5 A



4718937618743

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.