

ZYXEL


Zyxel NWA50BE PRO 5764 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NWA50BEPRO-EU0102F

Nome del prodotto : NWA50BE PRO

Zyxel NWA50BE PRO. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 5764 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓		
6 GHz *	✓		
Velocità massima di trasferimento dati *	5764 Mbit/s	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	4324 Mbit/s	tasso di voltaggio DC	12 V
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	5764 Mbit/s	Corrente d'ingresso	0.3 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500 Mbit/s	Corrente d'uscita	1,5 A
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Design	
		Installazione *	Soffitto
MIMO	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antenna	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo di antenna *	Interno
Roaming veloce	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3	Larghezza	150 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	150 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Altezza	35 mm
Caratteristiche di gestione		Peso	412 g
Gestito in Cloud	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	244 mm
		Profondità imballo	168 mm
		Altezza imballo	60 mm
		Peso dell'imballo	785 g
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC	✓
		Kit di montaggio	✓

Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
*		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Jack DC-in	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	10 - 90%



4718937649013

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.