

ZYXEL

## Zyxel NWA5123 AC HD 1300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NWA5123-ACHD-EU0101F

Nome del prodotto : NWA5123 AC HD

Zyxel NWA5123 AC HD. Velocità massima di trasferimento dati: 1300 Mbit/s, Velocità trasferimento dati wireless LAN (max): 1300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, EAP, LEAP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Protocolli di gestione: SNMP v2c/v3. Tipo interruttore: Gestito. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Voltaggio di uscita: 12 V



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Connessione RS232	✓
5 GHz *	✓	Jack DC-in	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	1300 Mbit/s	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1300 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tasso di trasmissione dati	1600 Mbit/s	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Voltaggio di uscita	12 V
Gamma di frequenza	80 MHz	Corrente d'uscita	2 A
MIMO	✓	Consumi	15,5 W
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK	<b>Design</b>	
Funzioni Wi-Fi Multimedia (WMM)	Risparmio energetico WMM	Installazione *	Soffitto, Parete
VLAN support	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Combinazione di rapporto massima	✓	Blocco cavo	✓
Rilevamento di massima verosimiglianza (MLD)	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Diversità di ritardo ciclico (CDD)	✓	Interno	✗
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	<b>Antenna</b>	
Sensibilità ricevitore	-103 dBm	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
<b>Sicurezza</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Algoritmi di sicurezza supportati *	802.1x RADIUS, EAP, LEAP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Larghezza	211 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	223 mm
Numero di supporti SSID	16	Altezza	39 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	750 g
<b>Protocolli</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Cliente DHCP	✓	Larghezza imballo	251 mm
Protocolli di gestione	SNMP v2c/v3	Profondità imballo	247 mm
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Altezza imballo	55 mm
Tipo interruttore	Gestito	Peso dell'imballo	990 g
Aggiornamento in batch	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Firmware aggiornabile	✓	Adattatore AC/DC	✗
		Kit di montaggio	✓
		<b>Condizioni ambientali</b>	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

**Connettività**

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2  
\*

**Condizioni ambientali**

Intervallo temperatura di funzionamento -20 - 60 °C

Intervallo di temperatura -20 - 70 °C

Umidità 10 - 90%

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



4718937595822

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date