



LevelOne OSW-1061 switch di rete Gestito L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: OSW-1061

Nome del prodotto : OSW-1061

LevelOne OSW-1061. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2	Protocolli	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	IP Source Guard (IPSG)	✓
Gestione web-based	✓	Design	
Classificazione del traffico	✓	Montaggio rack *	✗
Registro evento di sistema	✓	Impilabile *	✗
Connettività		Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte RJ-45 *	8	Indicatori LED	Collegamento, Potenza
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Codice di protezione internazionale (IP)	IP55
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8	Prestazione	
Quantità di slot del modulo SFP+	2	RAM installata	1 MB
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Memoria flash	120 MB
Collegamento in rete		Fanless	✗
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tempo medio tra guasti (MTBF)	4000000 h
		Gestione energetica	
Supporto 10G *	✗	Alimentazione *	AC
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Routing basato su criteri	✓	Consumo energetico (max)	200 W
Half-Duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Auto MDI/MDI-X	✓	Bilancio energetico totale del PoE	185 W

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 65 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 75 °C
Auto-negoziazione	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	280 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Profondità	200 mm
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Altezza	250 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Peso	8 kg
Supporto Jumbo Frames	✓	Contenuto dell'imballo	
Frame Jumbo	9000	Guida rapida	✓
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB	Manuale dell'utente	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping	Tipo di imballo	Scatola
Filtri MAC address	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione/Filtro BPDU	✓	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Protezione della password	✓		



4015867236444

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date