

## Epson CO-W01 videoproiettore 3000 ANSI lumen 3LCD WXGA (1200x800) Nero, Bianco



**Marchio :** Epson

**Codice prodotto:** V11HA86040

**Nome del prodotto :** CO-W01

Epson CO-W01. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1200x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 12000 h. Messa a fuoco: Manuale, Rapporto di proiezione: 1.27 - 1.71:1. Modalità colore video: Cinema, Dinamico, Presentazione, Vivace. Emissione acustica: 38 dB, Emissione acustica (modalità economica): 29 dB, Paese di origine: Filippine

| Proiettore  |   | Caratteristiche                         |               |
|---|---|---|---------------|
| Compatibilità dimensione schermo *                  | 635 - 9601,2 mm (25 - 378")             | Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB         |
| Proiezione a distanza oggettiva                     | 0,9 - 10,4 m                            | Emissione acustica *                    | 38 dB         |
| Luminosità proiettore *                             | 3000 ANSI lumen                         | Paese di origine                        | Filippine     |
| Tecnologia di proiezione *                          | 3LCD                                    | <b>Multimediale</b>                     |               |
| Risoluzione nativa del proiettore *                 | WXGA (1200x800)                         | Altoparlanti incorporati *              | ✓             |
| Rapporto d'aspetto nativo *                         | 16:10                                   | Potenza in uscita (RMS)                 | 5 W           |
| Numero di colori                                    | 16,7 milioni di colori                  | <b>Design</b>                           |               |
| illuminazione del proiettore (economic mode)        | 2000 ANSI lumen                         | Posizionamento di mercato *             | Presentazione |
| Correzione Keystone, orizzontale                    | -30 - 30°                               | Colore del prodotto *                   | Nero, Bianco  |
| Correzione Keystone, verticale                      | -30 - 30°                               | Installazione                           | Desktop       |
| Dimensione della matrice                            | 1,5 cm (0.59")                          | Blocco cavo                             | ✓             |
| Sincronizzazione verticale (min)                    | 100 kHz                                 | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington    |
| Sincronizzazione verticale (max)                    | 120 kHz                                 | <b>Gestione energetica</b>              |               |
| <b>Sorgente luminosa</b>                            |   | Alimentazione *                         | AC            |
| Tipo di sorgente luminosa *                         | Lampada                                 | Consumi *                               | 270 W         |
| Durata della sorgente luminosa *                    | 6000 h                                  | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W         |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h                                 | Consumo energia (modalità economica)    | 214 W         |
| Tipo di lampada                                     | UHE                                     | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V   |
| Potenza della lampada                               | 188 W                                   | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz    |
| <b>Sistema di lente</b>                             |   | <b>Condizioni ambientali</b>            |               |
| Messa a fuoco *                                     | Manuale                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C     |
| Zoom fotocamera                                     | ✓                                       | Intervallo di temperatura               | -10 - 60 °C   |
| Rapporto di proiezione                              | 1.27 - 1.71:1                           | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%      |
| <b>Video</b>  |   | Umidità                                 | 10 - 90%      |
| Formato video analogico *                           | Non supportato                          | <b>Dimensioni e peso</b>                |               |
| Full HD *   | ✗                                       | Larghezza                               | 295 mm        |
| Compatibilità 3D *                                  | ✗                                       | Profondità                              | 211 mm        |
| Modalità colore video                               | Cinema, Dinamico, Presentazione, Vivace | Altezza                                 | 87 mm         |
| <b>Connettività</b>                                 |   | Peso *                                  | 2,4 kg        |
| Versione HDMI                                       | 1.4                                     | Larghezza imballo                       | 365 mm        |
| Quantità porte USB 2.0 *                            | 2                                       | Profondità imballo                      | 322 mm        |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A                 | 1                                       | Altezza imballo                         | 165 mm        |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0                 | 1                                       | Peso dell'imballo                       | 3,68 kg       |
| Quantità porte HDMI *                               | 1                                       | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |               |
| <b>Archiviazione</b>                                |   | Telecomando portatile *                 | ✓             |
| Letture di schede integrato *                       | ✗                                       | Batterie incluse                        | ✓             |
|   |   | Cavi inclusi                            | AC            |

**Dettagli tecnici**

Sistema di tracciamento automatico  
della classificazione delle merci (CCATS) 85286200000

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85286200000



8715946706849

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date