



## Conceptronic OZUL05BE Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Nero AC Interno

**Marchio :** Conceptronic

**Codice prodotto:** OZUL05BE

**Nome del prodotto :** OZUL05BE

Conceptronic OZUL05BE. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito. Lunghezza cavo: 1,8 m, Colore del prodotto: Nero



Prestazione		Gestione energetica	
Compatibilità caricatore *	Universale	Tipo di presa	Tipo C
Tipologia alimentazione *	AC	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tipo di caricatore *	Interno	Larghezza	68 mm
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) *	1	Profondità	32 mm
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Altezza	66 mm
Alimentazione USB	✓	Peso	265 g
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	<b>Dati su imballaggio</b>	
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Quantità per pacco	1 pz
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito	Larghezza imballo	153 mm
Paese di origine	Cina	Profondità imballo	136 mm
<b>Design</b>		Altezza imballo	36 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	60 g
Lunghezza cavo	1,8 m	<b>Condizioni ambientali</b>	
Plug & Play	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
<b>Gestione energetica</b>		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Umidità	10 - 90%
Frequenza di ingresso	50/60 Hz	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Corrente d'ingresso	1.8 A	Adattatore AC/DC	✓
Tensione di uscita (max)	20 V	<b>Dettagli tecnici</b>	
Tensione di uscita (min)	5 V	Conformità alla sostenibilità	✓
Corrente di uscita (5V)	3 A	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Corrente di uscita (9V)	3 A	Altezza netta pallet	135,2 cm
Corrente di uscita (12 V)	3 A	Profondità netta pallet	80 cm
Corrente di uscita (15 V)	3 A	Larghezza netta pallet	120 cm
Corrente di uscita (20 V)	5 A	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Peso lordo cartone esterno	13,2 kg
		Dimensioni cartone esterno (L x P x A)	325 x 405 x 288 mm



4015867235614

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date