



Atlantis



Lettores CIE 3.0

per CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ITALIANA

P&P
Plug & Play

USB

Lettores CIE 3.0

per CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ITALIANA



Atlantis

Legge la **CIE 3.0, Carta d'Identità Elettronica italiana NFC** Contactless su tecnologia RFID a 13,56 MHz con interfaccia USB. La **piena compatibilità con la CIE 3.0** (Carta d'identità elettronica) permette l'autenticazione con i massimi livelli di sicurezza nei servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo (Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati), quali **INPS, ANPR, Agenzia delle entrate, fascicolo sanitario della propria regione**.

Le dimensioni compatte e l'ampio supporto offerto rendono questo lettore lo strumento ideale per molteplici applicazioni (pagamenti, controllo accessi). Conforme allo standard ISO / IEC18092 per Near Field Communication (NFC), supporta sia le carte MIFARE® e ISO 14443 A e B che i quattro tipi di tag NFC.

L'ANTENNA AD ELEVATA SENSIBILITÀ ED IL NUCLEO DI FERRITE, posto a protezione delle interferenze sul cavo USB, **PERMETTONO SIA UNA LETTURA DELLE CARD CIE 3.0 ESTREMAMENTE RAPIDA CHE LA RIDUZIONE DI ZONE CIECHE**. Il dispositivo si collega tramite USB e non necessita di alimentazione esterna.

Carta di Identità Elettronica CIE 3.0



Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi



Protocollo	USB CCID
Connettore	Standard Type A
Alimentazione	USB (5VDC, 200mA)
Transfer Rate	USB Full Speed (12 Mbps)
Led	1 bicolore (verde/giallo)
Umidità	Massimo 90% senza condensazione
Temperatura	0° to 40° C
Lunghezza cavo	~140 cm con ferrite
Dimensioni / Peso	113 x 78 x 21 mm / 117 g ± 5%
Consumi	< 120mA, esclusa Smart Card < 185mA, con Smart Card < 500µA in modalità Stand-By
Software	- PC/SC API - CT-API (con un wrapper su PC/SC) - Synchronous-API (con un wrapper su PC/SC)
Sistema Operativo	Windows® 7/8/10/11

INTERFACCIA CONTACTLESS SMART CARD (CIE 3.0)

Standard	ISO/IEC 14443 Type A&B Part 1-4 ISO 18092
Protocolli	T=CL, MIFARE™
Card Chip supportate	MIFARE™ (Classic, Ultralight, Ultralight C, MIFARE PLUS, DESFire, DESFire EV1 2/4/8k), FeliCa™, Calypso, CD21, NFC Forum Tag Types 1/2/3/4 e Lascom Cards
Distanza lettura	Sino a 10mm per Lascom Cards Sino a 70mm (a seconda del tipo di antenna e chip)
Velocità lettura/scrittura	106/212/424/848 kbits/s
Antenna	Antenna ad alta sensibilità integrata (a 3 strisce per la riduzione dei punti ciechi)
Frequenza	13.56 MHz



LETTORE CIE 3.0

Cod.: P005-CIED311

EAN: 8026974022864

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Leggere e conservare per futura referenza.

CONTENUTO:
Lettore CIE 3.0, Guida Rapida, Garanzia