

# Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox PCP6A5I90



HEZ298105 Piastra per cotture lente

HEZ298114 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

HEZ32WA00 Termosonda wireless HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design:
Alimentazione:
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x
480-492 mm
Larghezza:582 mm
Dimensioni (AxLxP):51.5x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Peso netto:
Peso lordo:11.8 kg
Indicatore di calore residuo:Nessuno
Posizione pannello di controllo:
Materiale principale della superficie: Acciaio inox
Colore della superficie:Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:100.0 cm
Codice EAN:4242005496006
Dati nominali collegamento gas:
Corrente: 3 A
Tensione:
Frequenza:





## Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox PCP6A5I90

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PCP6A5I90
- 60 cm

#### Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

#### Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di
- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

#### Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

#### Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

#### Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

### Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 582 x 520
- Assorbimento: 7.5 kW
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm



# Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox PCP6A5I90

