

Unità Distribuzione Alimentazione PDU 1U a 8 porte montabile a Rack con prese C13 - 16A - Cavo di Alimentazione (CEE7/7) - 3m

Product ID: PDU08C13EU



Questo PDU montato su rack è provvisto di otto uscite C13 e può essere installato in 1U di spazio per alimentare le apparecchiature con montaggio a rack. L'alimentazione da 16 amp erogata dal PDU può essere distribuita tra le otto uscite.

Installazione ordinata e professionale

A differenza di altre soluzioni di alimentazione in rack, che sono scomode se non impossibili da installare, questo PDU montato su rack è conforme allo standard EIA-310D, che ne certifica l'installazione sicura e ordinata in qualsiasi rack da 19" con 1U di spazio disponibile. Nella confezione sono inclusi anche dadi in gabbia e viti di montaggio, per avere tutto l'occorrente a disposizione e non dover perdere tempo e pazienza.

Soluzione di alimentazione flessibile

Le uscite C13 del PDU assicurano la massima compatibilità con i dispositivi in uso, poiché sono conformi con un'ampia gamma di dispositivi venduti in tutto il mondo: apparecchiature IT o da ufficio, dispositivi medicali e strumenti di misurazione. In tutto, il PDU è dotato di otto uscite C13 che erogano energia all'intero rack.

Protegge le apparecchiature

Se dovessero verificarsi sovratensioni occasionali, ad esempio in seguito a un'interruzione di corrente o ad altri eventi anomali, le apparecchiature non corrono il rischio di subire costosi danni, poiché il PDU è dotato di un doppio interruttore di potenza integrato.

L'alloggiamento del PDU è realizzato in robusto acciaio per la massima resistenza in qualsiasi ambiente.

Il prodotto PDU08C13EU è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aggiunta di otto uscite facilmente accessibili al server rack
- Consente di alimentare le apparecchiature montate in rack con connettori di alimentazione C13

Features

- PDU conforme allo standard EIA-310D 1U per un'installazione senza pensieri
- PDU dotato di uscite C13 per un'ampia compatibilità con i dispositivi
- cavo di alimentazione C19 a CEE7/7 da 3 m incluso in dotazione
- PDU con doppio interruttore di potenza integrato per la protezione delle apparecchiature
- Chassis in robusto acciaio per la massima resistenza
- Design 1U per montaggio a parete

Hardware	Warranty	2 Years
	Compatibilità presa di corrente	8
	Form Factor	Horizontal
	Montaggio a rack	Sì
Prestazioni	Capacità di carico	3840 VA
	Corrente in ingresso ridotta a norma di legge (America Settentrionale)	16A
	Massima corrente in ingresso per fase	16A
	Massima tensione di uscita	240V
	Massimo assorbimento di corrente totale per fase	16A
	Specifiche generali	3600 joule
		adattatore di alimentazione monofase
		C19 a CEE7/7 da 3 m
	Tensione di ingresso nominale	110V - 240V
	Tensione di uscita nominale	110V - 240V
Connettore/i	Connettore/i ingresso	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Presa Input
	Connettori uscita	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Presa Output
Alimentazione	Tensione ingresso	110V-240V AC
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.3 kg [5 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - PDU montato su rack
		1 - cavo di alimentazione C19 a CEE7/7 da 3 m
		4 - Viti M5
		4 - Dadi ingabbiati M5
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.