


## Sharp PN-E703 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 177,8 cm (70") LCD 450 cd/m<sup>2</sup> Full HD Nero

Marchio : Sharp

Codice prodotto: PN-E703

Nome del prodotto : PN-E703

Sharp PN-E703. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 177,8 cm (70"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: Full HD. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-Lit LED	Orientamento	Orizzontale/Verticale
Dimensioni schermo *	177,8 cm (70")	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità schermo *	450 cd/m <sup>2</sup>	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Tipologia HD *	Full HD	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,9 cm
Touch screen *	✗	Ampiezza del filetto (laterale)	1,9 cm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Ampiezza del filetto (superiore)	1,9 cm
Rapporto di contrasto	4000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	176°	Prestazione	
Angolo di visualizzazione (verticale)	176°	Sintonizzatore TV integrato	✗
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Multi-schermo supportato	✓
Dimensioni schermo (cm)	176,6 cm	HDCP	✗
Connettività		Gestione energetica	
Quantità porte HDMI *	2	Consumi *	225 W
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Porta DVI *	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte DVI-I	1	Sistema informatico	
Quantità porte DVI-D	1	Sistema del computer *	✗
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	2	Larghezza	1578 mm
DisplayPorts in	1	Profondità	39,4 mm
DisplayPorts out	1	Altezza	916 mm
Porta USB *	✗	Peso	43 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
RS-232C	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Audio		Certificati di sicurezza	
Altoparlanti incorporati *	✓	Certificazione	CE, CB, GOST
Numero di altoparlanti incorporati	2	Altre caratteristiche	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	S-Video in	✗
Design		S-Video out	✗
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Porte di ingresso DVI	1
		Porte di uscita DVI	1
		Plug & Play	✓



4974019845678

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date