



LevelOne POI-2002 adattatore PoE e iniettore Fast Ethernet 52 V

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: POI-2002

Nome del prodotto : POI-2002



Iniettore PoE, 15.4W, 2 x RJ-45, 100-240VAC, 0.8A, IEEE 802.3/u/af

LevelOne POI-2002 adattatore PoE e iniettore Fast Ethernet 52 V:

- Elimina la necessità di utilizzare alimentatori
- Trasmette alimentazione e dati in un singolo cavo Ethernet
- Alimentatore integrato
- Elevata protezione da sovracarichi
- Tramissione alimentazione fino a 100 metri
- Plug-and-Play, di ridotte dimensioni e peso
- Ganci per l'installazione in serie di più POI-2002

LevelOne POI-2002. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u. Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: PoE, Potenza, Certificazione: FCC Part 15, CE, RoHS. Power over Ethernet (PoE): 52 V, Adattatore di voltaggio input AC: 100 - 240 V, Adattatore di frequenza AC: 50/60 Hz. Larghezza: 55 mm, Profondità: 35,5 mm, Altezza: 173,5 mm. Larghezza imballo: 55 mm, Profondità imballo: 125 mm, Altezza imballo: 210 mm



Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Intervallo di temperatura	0 - 70 °C
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Umidità	5 - 95%
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Colore del prodotto	Nero	Larghezza	55 mm
Indicatori LED	PoE, Potenza	Profondità	35,5 mm
Certificazione	FCC Part 15, CE, RoHS	Altezza	173,5 mm
Paese di origine	Cina	Peso	280 g
Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Larghezza imballo	55 mm
Gestione energetica		Profondità imballo	125 mm
Power over Ethernet (PoE) *	52 V	Altezza imballo	210 mm
Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V	Peso dell'imballo	450 g
Adattatore di frequenza AC	50/60 Hz	Contenuto dell'imballo	
Corrente d'ingresso	0.8 A	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Corrente d'uscita	0,3 A	Dati logistici	
Consumo energetico (max)	15,4 W	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85044095



4015867160695

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date