



Articolo	PP1461
Descrizione prodotto	CRONOTERMOSTATO ELETTROMECCANICO A PARETE
Codice EAN	8008225014613

Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE	250V~
CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA	+5°C ÷ +30°C
DIFFERENZIALE	0,4K ÷ 0,8 K
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
PORTATA SUI CONTATTI	10 (2,5)A/250V ~
TEMPERATURA MASSIMA	50°C
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4kV
MONTAGGIO	A parete (per interno)
INSTALLAZIONE	Semplice (2 fili)
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera
ISTRUZIONI	Incluse nella confezione.
ALTRO	Provvisto di funzione antigelo Provvisto di spia luminosa che indica che la caldaia è in funzione.



R 410

AVVERTENZE

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.
- Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi; per ambienti particolari usare prodotti specifici.
- Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata sui contatti 10 (2,5)A/250V~ 50Hz.
- Campo di regolazione +5°/+30°C.
- Installazione da parete.
- Per ogni ulteriore informazione tecnica consultare le istruzioni allegate o rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Complimenti, avete acquistato un prodotto elettrico sicuro e di qualità.

Questo prodotto, come tutti quelli del nostro assortimento, è realizzato a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge (legge 186 del 01/03/1968 e, ove applicabile al DPR 547 del 27/04/1955 e alla legge 791 del 18/10/1977) e, se usato correttamente, non può arrecare danno a persone, animali domestici o cose.

**POLYPOOL** S.p.A.

Via Sottocorna, 21/B - 24020 Parre (BG) - Tel. 035703244 - www.polypool.it