

CyberPower PR1500ELCD gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 8 presa(e) AC

Marchio : CyberPower

Codice prodotto: PR1500ELCD

Nome del prodotto : PR1500ELCD

CyberPower PR1500ELCD. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1350 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 17 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Metallo. Larghezza: 170 mm, Profondità: 432 mm, Altezza: 221 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5 min
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	17 min
Potenza in uscita *	1350 W	Tempo di ricarica	8 h
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Batteria scambio a caldo	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Design	
Tensione operativa in entrata (max) *	301 V	Fattore di forma *	Tower
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Materiale della scocca	Metallo
Tensione operativa di uscita (min)	230 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione di uscita (max)	230 V	Tipo di display	LCD
frequenza output	50/60 Hz	Indicatori LED	Errore, Operazione
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Certificazione	CE, EAC, RCM, RoHS
Corrente massima	10 A	Condizioni ambientali	
Valutazione sovraccarico energetico	405 J	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di risposta	4 ms	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Fattore di potenza	0,9	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Umidità	0 - 95%
Filtro per rumore EMI/RFI	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Protezione contro le sovratensioni	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Dimensioni e peso	
Allarmi sonori	✓	Larghezza	170 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Profondità	432 mm
Paese di origine	Cina	Altezza	221 mm
		Peso	25,1 kg
		Larghezza imballo	316 mm
		Profondità imballo	579 mm
		Altezza imballo	360 mm
		Peso dell'imballo	27 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Cavi inclusi	Cavo USB
Presa di corrente	Accoppiatore C14		
Quantità prese AC	8 presa(e) AC		
Numero di jumpers uscita IEC	1		

Connettività		Dati logistici	
Porta USB	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Quantità porte USB 2.0	1	Altre caratteristiche	
Porte seriali	1	Sistema operativo compatibile	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
Batteria		Protezione anti-sovraccarico	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)		
Numero di batterie	1		



4712364144202



5050914923709



5054533207561



4712364143816

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.