

PX640XV





Manopole finitura inox

Sulla parte anteriore di questo piano cottura vi sono le manopole di controllo. Sono state studiate per essere facili da ruotare quando si cambiano i livelli di potenza del piano cottura.

Piano cottura della linea Soft in estetica inox da 60 cm con 4 fuochi gas con 1 bruciatore superpower, bruciatori a fiamma pura, griglie speciali in estetica nera, per le cucine dalle linee morbide e volumi arrotondati.

Product Benefits & Features

Facilità di pulizia

Il piano di cottura grazie alla superficie liscia permette la pulizia con un solo gesto.



Massima flessibilità grazie ai bruciatori di diverse dimensioni

Dato che il piano cottura ha tre dimensioni diverse di bruciatori, offre un nuovo livello di flessibilità per usare pentole e padelle di dimensioni diverse in modo più efficace.



Accensione integrata nella manopola

Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita alle vostre avventure culinarie.



Sistema di sicurezza Sicurgas

Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di



PX640XV

| Product Specification | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--|
| PNC | 949 640 249 | Funzioni di controllo | - |
| EAN | 7332543396412 | Caratteristiche sicurezza | Sicurgas |
| Tipo di piano di cottura | Gas | Segnale acustico | No |
| Dimensioni (larghezza in cm) | 60 | Blocco | No |
| Tipologia interfaccia | Accensione integrata nella manopola | Slider Potenza | No |
| Cornice | No | Tipologia di Bridge | No |
| Dimensioni piano LxP (mm) | 594x510 | Pausa | No |
| Watt | 560 | Timer | No |
| Fondo Cavo | 480 | Timer | No |
| Hob2Hood | No | Booster | No |
| Cook Assist | No | Reset Calore | No |
| Tensione (V) | 220-240 | Accensione elettrica Gas | No |
| Potenza massima W Potenza sviluppata dalla zona cottura | 8000 | Gas propano | Possibile funzionamento con gas butano |
| anteriore dx (W) / Dimensione della | 1000W/54mm | Termocoppia | No |
| zona cottura | | Griglie | 2, Enamel |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura | 2000W/70mm | Colore | Inox |
| | | Frequenza (Hz) | 50-60 |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura | | Lunghezza cavo (m) | 1.1 |
| posteriore dx(W) / Dimensione della | 3000W/100mm | Tipo di presa | No |
| zona cottura Potenza sviluppata dalla zona cottura | | Peso lordo (kg) | 8.8 |
| posteriore sx(W) / Dimensione della | 2000W/70mm | Peso netto (kg) | 7.5 |
| zona cottura | | Profondità imballo (mm) | 630 |
| | | Altezza imballo (mm) | 180 |
| | | Volume imballo (I) | 80.52 |

