

Prestazione		Gestione energetica	
Ricarica rapida	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	24 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	24 kWh
Ritardo di ingresso basso	✓	Consumi *	23 W
Compatibilità	VESA-P2	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Business	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Colore del prodotto *	Nero	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Design senza telaio	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Cornice anteriore	Nero	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Supporto staccabile	✓	Dimensioni e peso	
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Larghezza (con supporto)	613,8 mm
Certificazione	EPA, TCO, EPEA	Profondità (con supporto)	200,2 mm
Connettività		Peso (con supporto)	6,81 kg
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	52,8 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Larghezza imballo	820 mm
Numero di porte upstream	1	Profondità imballo	162 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza imballo	481 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	9,98 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Sostenibilità	
Alimentazione USB	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Certificati di sostenibilità	TCO
HDMI *	✓	Non contiene	PVC/BFR
Quantità porte HDMI	2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1375766
Versione HDMI	1.4	Dati sul riciclaggio	
Quantità DisplayPorts	1	Plastica riciclata post-consumo	85%
versione DisplayPort	1.2	Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h



4038986180740

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date