



QNA-T310G1S

Adattatori di rete	Thunderbolt a 10GbE
PHY IC	AQC100S
I/O	1 Thunderbolt 3, 1 connettore 10GbE SFP+
Velocità di trasmissione	10Gbps/1Gbps
Contenuto dell'imballo	QNA-T310G1S, cavo Thunderbolt 3 da 0,5M e manuale.
Porta e cavo	SFP+; cavo a collegamento diretto SFP+ consigliato
Nota	<ul style="list-style-type: none"> ● Dispositivi Windows®: Per usare il QNA-T310G1T è necessario il driver Marvell AQtion AQC107. Fare clic qui per scaricare i driver ● Dispositivi Mac: Richiede macOS 10.13.3 (o versione successiva). ● Linux: Supporta Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2, e 4.4. Per usare il QNA-T310G1T è necessario il driver Marvell AQtion AQC107. Fare clic qui per scaricare i driver ● QNAP NAS Thunderbolt™ 3: Richiede QTS 4.3.6 (o versione successiva).

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.

* Ambiente test livello

audio: Consultare la ISO 7779; Numero massimo HDD caricati; Posizione rispetto a terzi; Dati medi da 1 metro davanti al NAS in funzione.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.