



QSW-308-1C

Tipo di gestione	Non gestito
Numero di porte	11
10GbE SFP+	2
Porte combinate 10GbE SFP+/RJ45	1
1GbE (RJ45)	8
Descrizione alimentatore	Adattatore
Consumo energetico massimo	36W
Tipo alimentazione in ingresso	CA
Tensione nominale in ingresso	100-240VCA, 50/60 Hz
Tabella indirizzi MAC	16K
Velocità di trasmissione senza blocco totale	38Gbps
Capacità di commutazione	76Gbps
Ventola	Senza ventola
Senza ventola	Yes
Standard supportati	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet
Fattore di forma	Desktop
Indicatori LED	Per porta: Velocità/Collegamento/Attività Per sistema: Alimentazione/Stato
Dimensioni (A x L x P)	42,5 × 290 × 127 mm

Peso (Netto)	0,77 kg
Peso (Lordo)	1,19 kg
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C / Da 32°F a 104°F
Umidità relativa	Da 5 a 95% senza condensa
Certificazioni	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Conformità elettromagnetica	CLASSE B, UL62368
Jumbo Frame	10k
Garanzia	2 anni

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.

* Ambiente test livello

audio: Consultare la ISO 7779; Numero massimo HDD caricati; Posizione rispetto a terzi; Dati medi da 1 metro davanti al NAS in funzione.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.