



REBEL F50 PWM

Con fino a 2.000 giri/min. e un flusso d'aria massimo di 132 m³/h, le ventole Rebel F50 PWM sono studiate per raffreddare hardware ad alte prestazioni. Grazie ai punti di contatto gommati e al cuscinetto idrodinamico, il rumore prodotto non supera mai i 35 dB(A), nemmeno durante le performance più spinte. A livello estetico, le ventole dispongono di illuminazione personalizzabile con dodici LED RGB addressable.

Caratteristiche

PERFORMANCE SU MISURA

Le ventole Rebel F50 PWM possono essere controllate attraverso il software della scheda madre, con una velocità compresa tra 600 e 2.000 giri/min., per un equilibrio ottimale tra prestazioni e silenziosità. Al massimo della potenza, le ventole raggiungono un flusso d'aria di 132 m³/h e hanno una durata operativa di almeno 50.000 ore.

ELEVATE PRESTAZIONI CON RUMORE RIDOTTO

Grazie al loro cuscinetto idrodinamico, le ventole Rebel F50 PWM rimangono piacevolmente silenziose, con un rumore prodotto di appena 35 dB(A), anche al massimo della velocità.

BELLEZZA RGB

Le Rebel F50 PWM sono dotate di 12 LED RGB addressable che possono essere illuminati come desiderato attraverso il software della scheda madre.

MASSIMA COMPATIBILITÀ

Le Rebel F50 PWM sono dotate di un connettore PWM a 4 pin e di un connettore LED a 4 pin con pinout 5V-D-coded-G, per integrarsi facilmente in ogni sistema. Inoltre, sono compatibili con tutti i più comuni software di sincronizzazione per l'illuminazione, come Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock Polychrome.

MONTAGGIO FACILE E SEPARATO

Grazie ai punti di contatto gommati, le ventole Rebel F50 PWM vengono montate separatamente, riducendo la vibrazione trasmessa al case e garantendo, così, un funzionamento più fluido e silenzioso.



Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rebel F50 PWM
Opzioni colore	Nero, Bianco
Velocità di rotazione	600 - 2.000 rpm ± 10 %
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto idrodinamico
Flusso d'aria massimo	131,93 m ³ /h
Pressione statica massima	2,90 mm-H2O
Rumorosità	35 dB(A)
Ciclo di vita	Minimo 50.000 ore
Illuminazione	12x LED RGB addressable
Peso incl. del cavo fisso	180 g
Dimensioni (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm

Cavo e connettori

Connettore ventola	4-Pin PWM
Connettore LED	4-Pin (5V-D-coded-G)
Lunghezza cavo ventola	450 mm
Lunghezza cavo LED	450 mm

Specifiche elettriche

Tensione nominale (Ventola)	12 V
Tensione nominale (LED)	5 V
Consumi nominali (Ventola)	0,21 A
Consumi nominali (LED)	0,54 A
Potenza nominale (Ventola)	2,52 W
Potenza nominale (LED)	2,7 W
Tensione d'avvio	7 V

Contenuto della confezione

Rebel F50 PWM, Set di viti per ventole
--

Codice EAN

Rebel F50 PWM Black	4044951040155
Rebel F50 PWM White	4044951040162

