

StarTech.com Cavo di Ricarica USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo-C per uso intensivo - Cavo Dati USB 2.0 Type-C a C in Resistente Fibra Aramidica - PD 60W 3A - Nero

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: R2CCR-30C-USB-CABLE

Nome del prodotto : Cavo di Ricarica USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo-C per uso intensivo - Cavo Dati USB 2.0 Type-C a C in Resistente Fibra Aramidica - PD 60W 3A - Nero



StarTech.com Cavo di Ricarica USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo-C per uso intensivo, Cavo Dati USB 2.0 Type-C a C in Resistente Fibra Aramidica, PD 60W 3A (R2CCR-30C-USB-CABLE)

StarTech.com Cavo di Ricarica USB-C a 90° da 30cm - Cavetto di Ricarica Veloce USB Tipo-C per uso intensivo - Cavo Dati USB 2.0 Type-C a C in Resistente Fibra Aramidica - PD 60W 3A - Nero. Lunghezza cavo: 0,3 m. Connettore 1: USB B, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB 2.0, Massima velocità di trasferimento: 0,48 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Versione USB *	USB 2.0	Lunghezza cavo *	0,3 m
Connettore 1 *	USB B	Diametro del cavo	3,1 mm
Connettore 2 *	USB C	Peso	12 g
Genere del connettore 1 *	Maschio	Dati su imballaggio	
Genere del connettore 2 *	Maschio	Larghezza imballo	220 mm
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Profondità imballo	128 mm
Fattore di forma del connettore 2	Ad angolo	Altezza imballo	30 mm
Dimensione del cavo AWG	32/22	Peso dell'imballo	10,8 g
Materiale del rivestimento del cavo	Elastomero Termoplastico (TPE)	Contenuto dell'imballo	
Schermatura dei cavi	Foglio di alluminio Mylar	Quantità per pacco *	1 pz
Velocità massima di trasferimento dati	480 Mbit/s	Sostenibilità	
Massima velocità di trasferimento	0,48 Gbit/s	Conformità alla sostenibilità	✓
Colore del prodotto *	Nero	Certificati di sostenibilità	RoHS
Tipo di cavo	Cavo tondo	Condizioni ambientali	
Plug & Play	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Ricarica rapida	✓	Intervallo di temperatura	0 - 50 °C
Alimentazione USB	✓	Dati logistici	
Fornitura di alimentazione USB fino a	60 W	Quantità per cartone principale	400 pz
Gestione energetica		Larghezza scatola principale	430 mm
Corrente di uscita (max)	3 A	Lunghezza del cartone principale	380 mm
		Altezza scatola principale	290 mm
		Altre caratteristiche	
		Certificati di conformità	RoHS



0065030895835



065030895835

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.