


Ariston PRIOS R32 C 25 MD0-O Condizionatore unità esterna Bianco

Marchio : Ariston

Codice prodotto: 3381407

Nome del prodotto : PRIOS R32 C 25 MD0-O



A++

Ariston PRIOS R32 C 25 MD0-O. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): A+. Installazione: Montabile a parete. Livello di rumore dell'unità esterna: 62 dB, Larghezza unità esterna: 72 cm, Profondità unità esterna: 27 cm. Peso dell'imballo: 25 kg, Profondità imballo: 540 mm, Larghezza imballo: 870 mm

Caratteristiche

Tipo *	Condizionatore unità esterna
Multisplit *	✗
Colore del prodotto *	Bianco
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Riscaldamento
Tecnologia Inverter *	✓
Ionizzatore *	✗
Modalità comfort durante il sonno	✓
Modalità turbo	✓
Regolazione del deflettore del vento	Orizzontale/Verticale
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	6,3
Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) *	4
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) *	5,1
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) *	4
Efficienza di raffreddamento	3,31
Efficienza energetica riscaldamento	4,66
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	2854 W
Capacità di raffreddamento in watt (min)	909 W
Capacità di raffreddamento in watt (max)	3400 W
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) *	2930 W
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) *	2930 W
Capacità di riscaldamento in watt (min)	821 W
Capacità di riscaldamento in watt (max)	3370 W
Capacità di raffreddamento (nominale)	9000 BTU/h
Capacità di raffreddamento (min)	3100 BTU/h
Capacità di raffreddamento (max)	11600 BTU/h
Capacità di riscaldamento (nominale)	10000 BTU/h
Capacità di riscaldamento (min)	2800 BTU/h
Capacità di riscaldamento (max)	11500 BTU/h
Display incorporato	✓

Caratteristiche

Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento)	-15 - 30 °C
Riavvio automatico	✓
auto diagnosi	✓
Pannello frontale rimovibile	✓
Raccordo rapido	✓
Commutazione automatica caldo/freddo	✗

Gestione energetica

Classe efficienza energetica (raffreddamento) *	A++
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) *	A+++
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	A+
Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	156 kWh
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) *	714 kWh
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	910 kWh
Consumo energetico minimo (in raffreddamento)	100 W
Consumo energetico massimo (in raffreddamento)	1240 W
Consumo energetico minimo (in riscaldamento)	120 W
Consumo energetico massimo (in riscaldamento)	1200 W
Tensione di ingresso AC	230 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente	20 A
Modalità risparmio energia	✗

Unità interna

Installazione	Montabile a parete
---------------	--------------------

Unità esterna

Livello di rumore dell'unità esterna *	62 dB
Larghezza unità esterna	72 cm
Profondità unità esterna	27 cm
Altezza unità esterna	49,5 cm
Peso unità esterna	23,2 kg

Caratteristiche		Unità esterna	
Timer	✓	Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna	IP24
Mezzo refrigerante	R32	Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna	83,5 cm
Peso del mezzo refrigerante	550 g	Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna	30 cm
Comandato a distanza	✓	Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna	54 cm
Tipo di compressore	Manopola	Peso dell'imballaggio dell'unità esterna	25 kg
Tipo di filtro	Nylon	Dimensioni e peso	
Filtro antibatterico	✗	Peso dell'imballo	25 kg
Filtro deodorante	✓	Profondità imballo	540 mm
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento)	-15 - 50 °C	Larghezza imballo	870 mm
		Altezza imballo	300 mm
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE
		Dati logistici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



5414849981720

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.