

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner



ARGO RELAX STYLE

ARGO RELAX STYLE, grazie al VDC (Vertical Design Concept) è il climatizzatore efficace ma compatto. Il contrasto tra la finitura extra-lucida frontale e le fasce extra-opache laterali, piacevoli al tatto, ne facilitano la presa. Il design attuale, dalle linee morbide, lo rende facilmente integrabile e funzionale a qualsiasi ambiente.

ARGO RELAX STYLE is an efficient and compact air conditioner, thanks to its VDC (Vertical Design Concept). The contrast between the extra-shiny front finish and the extra-matt side bands, pleasant to the touch, makes it easy to grip. Thanks to its soft lines, the current design can be easily integrated and it's functional to all environments.



Alette frontali motorizzate, con posizione fissa od oscillazione automatica verticale.


Front motorized flaps, with fixed position or automatic vertical swinging.




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Alette frontali motorizzate
Front motorized flaps



Doppio drenaggio condensa
Double condensate draining



Dimensioni
Dimensions



FREDDO CON STILE

- > Vertical Design Concept: compatto fuori, potente dentro
- > Alette mandata aria motorizzate, orientabili in orizzontale e verticale, con ampia oscillazione automatica verticale, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display a LED
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

COOL WITH STYLE

- > Vertical Design Concept: compact outside, powerful inside
- > Front motorized flaps, with adjustable horizontal and vertical position or automatic vertical swinging
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618835

MODELLO / MODEL	ARGO RELAX STYLE	
		FREDDO / COOLING
POTENZA MASSIMA IN FREDDO (35°C; 80% U.R.) / MAX. COOLING CAPACITY (35°C; 80% R.H.)	BTU/H	10,000
POTENZA NOMINALE IN FREDDO (35°C/24°C) / RATED COOLING CAPACITY (35°C/24°C)	KW	2,60
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS		A
EER / RATED EER	KW/KW	2,60
PORTATA D'ARIA (B.-M.-A.) / AIR FLOWRATE (L.-M.-H.)	M ³ /H	320
DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION	L/24H	34
VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS	NO.	3 + AUTO
PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.)	DB(A)	48-50-52
POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.)	DB(A)	64
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	V/F/HZ	230/1/50
POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT	KW	1
CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION	KWH/60 MIN	1,0
CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION	W	ND
CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION	W	0,5
TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE		R290
GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP	KGCO ₂ EQ.	3
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO ₂ EQ.	0,22/0,0006
DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER)	MM	130/142
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT)	M	1,5
PESO NETTO / NET WEIGHT	KG	28
DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	805/362/306