

Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19" - 1U

Product ID: RKCONS1901



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di uno o più server, collegati attraverso uno switch KVM venduto separatamente. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto misura solo 19" e può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Massimo spazio su schermo

Questa versatile console LCD è dotata di un display da 19". Con uno schermo più ampio è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console in rack è caratterizzata da un modulo KVM a porta singola che consente il collegamento diretto al server e offre tutta la flessibilità necessaria per una facile integrazione nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1901 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Ampio schermo da 19" per eseguire più applicazioni contemporaneamente
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un singolo server o switch KVM
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzioni fino a 1280x1024

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Blocco a chiave	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	Sì
	Dimensioni display	19in
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	1
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Luminosità	250 cd/m ²
	MTBF	50.000 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
	Rapporto contrasto	1000:1
	Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm	
Connettore/i	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di stato/alimentazione
Alimentazione	Consumo energetico	17W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	43 mm [1.7 in]

	Larghezza prodotto	48.3 cm [19 in]
	Lunghezza prodotto	53.3 cm [21 in]
	Peso prodotto	12.2 kg [27 lb]
	Profondità di montaggio massima	78 cm [30.7 in]
	Profondità di montaggio minima	50 cm [19.7 in]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	16 kg [35.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<p>1 - Console KVM</p> <p>1 - Cavo KVM</p> <p>8 - Dadi ingabbiati M5</p> <p>8 - Viti M5</p> <p>4 - cavi di alimentazione nazionali (NA/JP, UK, EU, AU)</p> <p>12 - guide di montaggio (varie lunghezze)</p> <p>1 - guida di avvio rapido</p>

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.