

Cavo KVM USB da 4,6m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

Product ID: RKCONSUV15



Questo cavo USB KVM da 4,6 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: [RKCONS1701](#), [RKCONS17HD](#), [RKCONS1708K](#), [RKCONS1716K](#), [RKCONS1901](#), [RKCONS1908K](#), [RKCONS1916K](#).

Progettato per mantenere in ordine la sala server

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea di console KVM con montaggio a rack di StarTech.com. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo uno schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che con quella USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

Immagini nitide

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 4,6 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Disponibile in lunghezze diverse

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 4,6 metri è disponibile anche come cavo KVM da 1,8 m (RKCONSUV6) e [cavo KVM da 3 m \(RKCONSUV10\)](#).

Il prodotto RKCONSUV15 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com
- Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

Caratteristiche

- Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
- Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Connettore B	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.5 cm [0.6 in]
	Larghezza prodotto	3 cm [1.2 in]
	Lunghezza prodotto	4.6 m [15 ft]
	Peso prodotto	430 g [15.2 oz]
Informazioni confezione	Package Height	25.5 cm [10 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	1 cm [0.4 in]
	Peso spedizione (confezione)	435 g [15.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.